

用户手册

电源适配器

T120100-2A1E

声明

Copyright © 2019 普联技术有限公司版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

服务地址：深圳市光明新区普联科技园二期，普联技术客服部（收）

服务热线：400-8863-400

邮箱：fae@tp-link.com.cn



邮 编：518107

7103503149 REV1.0.0

产 品 合 格 证

已 检 验

规格参数

参数项	参数内容
AC输入	100-240V~ 50/60Hz 0.3A
DC输出	12V  1A
DC线长	3米
DC插头	内直径2.1毫米 外直径5.5毫米
使用环境	工作温度：0°C~40°C (32°F~104°F) 存储温度：-40°C~70°C (-40°F~158°F) 工作湿度：10%~90%RH不凝结 存储湿度：5%~90%RH不凝结
尺寸	73mm*33mm*61mm
 注意：请将电源适配器安装在电源插座附近，以便接通和断开电源。	

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件 (含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。