

TP-LINK®

快速安装指南 电源适配器

TL-P1220C

规格参数

参数项	TL-P1220C		
AC输入	220VAC 50Hz	AC线长	60cm
DC输出	12VDC 1.5A (过流点2.0A)	DC线长	440cm
DC插头	内直径2.1毫米，外直径5.5毫米		
使用环境	工作温度：-20°C~40°C、存储温度：-40°C~70°C 工作湿度：10%~90%RH不凝结、存储湿度：5%~90%RH不凝结		
尺寸	77.3mm×45.3mm×32mm		

* 请将电源适配器安装在插座附近，并确保可随时方便地接通和断开电源。

Copyright © 2023 普联技术有限公司版权所有。

TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修。

详细售后条款可扫描二维码了解。



售后条款



产品规格标贴位于电源适配器底部
请扫描上方二维码查看安规符号释义

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

10 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

7103505942 REV1.1.0

产品合格证

已检验