

TP-LINK®



## TP-LINK 无线接入点 (AP)

### TL-AP1202C-PoE

- 11AC双频并发，最高无线速率可达1167Mbps
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围
- 专业双频天线，提升覆盖区域信号质量
- 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
- 简易吸顶式安装，802.3af/at标准PoE网线供电
- 胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
- 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理
- 能为中小型企业提供更简捷、更便利、更安全的网络体验



## 产品规格

产品型号	<ul style="list-style-type: none"> <li>TL-AP1202C-PoE</li> </ul>
安装方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>吸顶/壁挂安装</li> </ul>
尺寸	<ul style="list-style-type: none"> <li>190*170*30mm</li> </ul>
无线	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.4GHz频段: 300Mbps</li> <li>5GHz频段(11AC): 867Mbps</li> </ul>
端口	<ul style="list-style-type: none"> <li>1个10/100M RJ45端口</li> </ul>
指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>1个系统指示灯</li> </ul>
按钮	<ul style="list-style-type: none"> <li>1个Reset按钮</li> <li>1个FAT/FIT模式拨动开关</li> </ul>
供电方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>802.3af/at标准PoE供电</li> </ul>
最大整机功耗	<ul style="list-style-type: none"> <li>7.3W</li> </ul>
管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>FIT AP模式: 由TP-LINK 无线控制器(AC)统一管理</li> <li>FAT AP模式: 独立web页面管理</li> </ul>
使用环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>工作温度: 0°C~40°C</li> <li>工作湿度: 10%~90%RH 不凝结</li> <li>存储温度: -40°C~70°C</li> <li>存储湿度: 5%~90%RH 不凝结</li> </ul>
无线功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>SSID广播: 支持</li> <li>SSID数量: 8 (2.4GHz) +8 (5GHz) , 支持中文SSID</li> <li>网络类型: 访客网络、员工网络</li> <li>无线加密: WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK</li> <li>用户隔离: 无线网络间隔离、AP内部隔离</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 无线MAC地址过滤：支持白名单(100)</li> <li>• VLAN设置：支持SSID和Tag VLAN绑定</li> <li>• 发射功率设置：支持1dBm线性调节</li> <li>• 无线客户端数量限制：支持</li> <li>• QoS：WMM</li> <li>• WDS：支持</li> <li>• 踢除弱信号设备、禁止弱信号设备接入：支持</li> </ul>
<b>最大可关联客户端数量</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 (2.4GHz) +50 (5GHz)</li> </ul>
<b>系统管理</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 设备管理：全中文WEB管理</li> <li>• 系统日志：支持</li> <li>• 恢复出厂设置：支持</li> <li>• 备份配置：支持</li> <li>• 导入配置：支持</li> <li>• 软件升级：支持</li> <li>• Ping看门狗：支持</li> </ul>

**普联技术有限公司**  
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南西路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
<a href="http://www.tp-link.com.cn">www.tp-link.com.cn</a>	<a href="mailto:smb@tp-link.com.cn">smb@tp-link.com.cn</a>	<a href="http://www.tp-linkshop.com.cn">www.tp-linkshop.com.cn</a>	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在[www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn)上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。