

TP-LINK®



TP-LINK 交换机配件

TL-SM312LS-20KM

- 采用可热插拔的SFP封装
- 全双工光收发一体模块
- 符合SFP MSA、IEEE 802.3z标准
- 速率高达1.25Gbps
- 单模光纤传输，最远可达20KM
- 双纤LC光口，中心波长1310nm
- 内置数字诊断功能
- 工作电压3.3V
- 壳体工作温度-20°C ~ 75°C



产品规格

支持标准	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.3z
传输介质	<ul style="list-style-type: none"> 单模光纤
传输距离	<ul style="list-style-type: none"> 20KM
传输速率	<ul style="list-style-type: none"> 1.25Gbps
端口类型	<ul style="list-style-type: none"> 双纤LC
中心波长	<ul style="list-style-type: none"> 1310nm
工作电压	<ul style="list-style-type: none"> 3.3V
壳体工作温度	<ul style="list-style-type: none"> -20°C ~ 75°C
光参数	<ul style="list-style-type: none"> 发射光功率：-9 ~ -3dBm 接收灵敏度：-21dBm

普联技术有限公司
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
 地址：深圳市南山区深南高新技术产业园24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。