

TP-LINK®



TP-LINK 无线接入点 (AP)

TL-AP1205GI-PoE
皓月白

- 11AC无线技术，2.4G/5G 双频并发，无线速率高达1167 Mbps
- 千兆有线接口，能够更好的发挥出无线性能
- 双频合一，均衡负载保证网络性能
- 86型面板设计，双色注塑超薄壳体，时尚外观
- 802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源
- 支持弱信号剔除、禁止弱信号设备接入功能
- 胖瘦一体，可以根据不同应用环境选择不同模式
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理
- 能为中小型企业提供更简捷、更便利、更安全的网络体验



产品规格

产品型号	<ul style="list-style-type: none"> TL-AP1205GI-PoE 皓月白
安装方式	<ul style="list-style-type: none"> 直接安装至国标86型网络接线暗盒中
尺寸	<ul style="list-style-type: none"> 86*86*36.3mm
无线速率	<ul style="list-style-type: none"> 2.4GHz：300Mbps 5GHz：867Mbps
端口	<ul style="list-style-type: none"> 正面：1个10/100/1000M RJ45端口 背面：1个10/100/1000M RJ45端口
天线	<ul style="list-style-type: none"> 内置天线
指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 1个系统指示灯
按钮	<ul style="list-style-type: none"> 1个FAT/FIT模式拨动开关 1个Reset按钮
电源	<ul style="list-style-type: none"> 标准PoE供电
整机功耗	<ul style="list-style-type: none"> 最大功耗7.27W 待机功耗4.37W
管理	<ul style="list-style-type: none"> FIT AP模式：由TP-LINK 无线控制器(AC)统一管理 FAT AP模式：独立web页面管理
使用环境	<ul style="list-style-type: none"> 工作温度：0°C~40°C 工作湿度：10%~90%RH 不凝结 存储温度：-40°C~70°C 存储湿度：5%~90%RH 不凝结
无线功能	<ul style="list-style-type: none"> SSID广播：支持

	<ul style="list-style-type: none"> • SSID数量: 8 (2.4G) +8 (5G) (支持中文SSID) • 网络类型: 主人网络、访客网络 • 无线加密: WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK • 用户隔离: 无线网络间隔离、AP内部隔离 • 无线MAC地址过滤: 支持白名单 • VLAN设置: 支持SSID和Tag VLAN绑定 • 发射功率设置: 支持1dBm线性调节 • WDS功能: 支持 • 无线客户端数量限制: 支持 • QoS: WMM • 禁止弱信号设备接入: 支持 • 剔除弱信号设备: 支持
最大可关联客户端数量	<ul style="list-style-type: none"> • 100 (2.4G) + 100 (5G)
系统管理	<ul style="list-style-type: none"> • 设备管理: 全中文WEB管理 • 系统日志: 支持 • 恢复出厂设置: 支持 • 备份配置: 支持 • 导入配置: 支持 • 软件升级: 支持 • Ping看门狗: 支持

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址: 深圳市南山区深南高新技术产业园24栋南楼1层、3-5层、28栋北楼1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上, 您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持, 免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误, 但对于可能出现的疏漏, TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改, 恕不另行通知。