

AC1900双频千兆无线路由器

TL-WDR7651千兆易展版



技术参数

硬件规格

Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac无线协议 最高无线速率1900Mbps (2.4GHz 600Mbps, 5GHz 1300Mbps) 波束成形 (Beamforming) 3×3 MU-MIMO WMM: 基于优先级的数据处理和转发 Wi-Fi多频合一 易展功能
以太网端口	3个10/100/1000Mbps速率自适应以太网接口, 支持WAN/LAN自适应 (网口盲插)

硬件规格

尺寸重量	裸机尺寸 (长×宽×高): 153.7×120×147.6mm, 厚32.9mm 包装尺寸 (长×宽×高): 369.5×196.5×61.5mm 裸机重量: 0.2kg (单台, 不含配件、包装) 整机重量: 0.52kg (单台, 含配件、包装)
天线类型	外置全向天线: 3根2.4G天线, 3根5G天线



软件功能	无线桥接 信号调节 终端管理 IP与MAC地址绑定 AP隔离 虚拟服务器 动态域名服务 (DDNS) DMZ主机 自动清理 无线定时开关 本地在线/本地固件/远程升级
管理	电脑/手机/Pad Web管理 手机APP管理
安全	WPA-PSK、WPA2-PSK无线加密 主人网络、访客网络 管理员身份限定

其他

电源	直流供电，出厂配送12V/1A电源适配器
包装清单	路由器1个 电源适配器12V/1A 1个 快速安装指南1份