

TP-LINK®



TP-LINK 无线接入点 (AP)

TL-AP5G1733GI-PoE

- 11AC无线技术，5G 无线速率高达1733Mbps
- 正面底部1个千兆RJ45接口，背面1个千兆RJ45接口，全千兆端口；
- 802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源
- 支持弱信号剔除、禁止弱信号设备接入功能
- 胖瘦一体，可以根据不同应用环境选择不同模式
- FIT模式支持射频自动调优
- FIT模式支持智能漫游
- 支持TP-LINK 商用网络云平台集中管理
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理
- 能为中小型企业提供更简捷、更便利、更安全的网络体验



产品规格

产品型号	<ul style="list-style-type: none">TL-AP5G1733GI-PoE
安装方式	<ul style="list-style-type: none">直接安装至国标86型网络接线暗盒中
尺寸	<ul style="list-style-type: none">86*86*55mm
无线速率	<ul style="list-style-type: none">5GHz：1733Mbps
端口	<ul style="list-style-type: none">正面底部：1个10/100M/1000M RJ45端口背面：1个10/100M/1000M RJ45端口
天线	<ul style="list-style-type: none">内置天线
指示灯	<ul style="list-style-type: none">1个系统指示灯
按钮	<ul style="list-style-type: none">1个FAT/FIT模式拨动开关1个Reset按钮
电源	<ul style="list-style-type: none">标准PoE供电
整机最大功耗	<ul style="list-style-type: none">10.03W
管理	<ul style="list-style-type: none">FIT AP模式：由TP-LINK 无线控制器(AC)统一管理FAT AP模式：独立web页面管理
使用环境	<ul style="list-style-type: none">工作温度：0°C~40°C工作湿度：10%~90%RH 不凝结存储温度：-40°C~70°C存储湿度：5%~90%RH 不凝结
无线功能	<ul style="list-style-type: none">SSID广播：支持SSID数量：8（5G）（支持中文SSID）网络类型：访客网络、员工网络

	<ul style="list-style-type: none"> • 无线加密：WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK • 用户隔离：无线网络间隔离、AP内部隔离 • 无线MAC地址过滤：支持白名单 • VLAN设置：支持SSID和Tag VLAN绑定 • 发射功率设置：支持1dBm线性调节 • WDS功能：支持 • 无线客户端数量限制：支持 • QoS：WMM • 禁止弱信号设备接入：支持 • 剔除弱信号设备：支持
最大可关联客户端数量	<ul style="list-style-type: none"> • 100 (5G)
系统管理	<ul style="list-style-type: none"> • 设备管理：全中文WEB管理 • 系统日志：支持 • 恢复出厂设置：支持 • 备份配置：支持 • 导入配置：支持 • 软件升级：支持 • Ping看门狗：支持

普联技术有限公司
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南西路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。