

TP-LINK®



TP-LINK 无线接入点 (AP)

TL-XAP6009GC-PoE/DC

- 新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax) 技术
- 11AX 双频并发，最高无线速率可达 5951Mbps
- 2.5G 网口，支持 IEEE 802.3bz 以太网标准，上网更高速
- 内置 5dBi 全向天线，独立射频电路设计，提升覆盖区域信号质量
- 端口隐藏式壳体，布线美观
- 自动射频调优，优化整体性能
- 胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
- 智能漫游，提升无线体验
- DC、802.3bt/at PoE 以及 Passive PoE 供电，灵活布点
- 吸顶/壁挂安装，维护简便
- 支持 TP-LINK 商用网络云平台集中管理



产品规格

产品型号	TL-XAP6009GC-PoE/DC
安装方式	吸顶/壁挂安装
尺寸	Φ390×73mm
无线	2.4GHz频段：1147Mbps 5GHz频段：4804Mbps
端口	1个10/100/1000M/2500Mbps RJ45端口（支持IEEE 802.3bz） 1个DC接口
天线	内置5dBi全向天线
天线覆盖角度	360°
指示灯	1个系统指示灯
按钮	1个RESET按钮 1个FAT/FIT模式拨动开关
电源	53.5VDC/0.81A Passive PoE供电，供电距离达100M - IEEE 802.3bt/at标准PoE供电 12-53.5V DC供电
管理	- FIT AP模式：由TP-LINK 无线控制器(AC)统一管理 - FAT AP模式：独立web页面管理 - TP-LINK商用网络云平台集中管理
整机功耗	PoE供电最大功耗39.47W
使用环境	工作温度：0℃~40℃

	• 工作湿度：10%~90%RH 不凝结 • 存储温度：-40°C~70°C • 存储湿度：5%~90%RH 不凝结
无线功能	• SSID广播：支持 • SSID数量：8（2.4GHz）+8（5GHz） • 网络类型：访客网络、员工网络 • 无线加密：WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK • 用户隔离：无线网络间隔离、AP内部隔离 • 无线MAC地址过滤：支持白名单(50) • VLAN设置：支持SSID和Tag VLAN绑定 • 发射功率设置：支持1dBm线性调节 • WDS功能：支持 • 无线客户端数量限制：支持 • QoS：WMM • 踢除弱信号设备、禁止弱信号设备接入：支持
系统管理	• 设备管理：全中文WEB管理 • 系统日志：支持 • 恢复出厂设置：支持 • 备份配置：支持 • 导入配置：支持 • 软件升级：支持 • Ping看门狗：支持

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
地址：深圳市南山区深南西路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。