

TP-LINK®



TP-LINK 无线网络摄像机

TL-IPC534H-W4-W20

- 最高分辨率2304*1296，输出300万像素清晰实时画面
- 双天线300Mbps无线速率，信号更强，覆盖更广
- 外置4颗柔光灯，内置麦克风，支持远程拾音
- 支持人形识别算法，智能布防，主动防御
- IP66防水防尘，满足室内室外各种应用场景
- 支持APP远程监控，NVR跨网段添加



产品规格

<p>基本参数</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 传感器类型：1/2.7英寸 • 最小照度：0.002Lux@F1.6(彩色模式); • 快门：1/25秒至1/100,000秒；可手动或自动调节 • 数字降噪：3D降噪 • 增益控制：自动 • 白平衡：自动 • 背光补偿：支持
<p>视频编码标准</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 编码标准：H.265 • 编码码率：256Kbps~2Mbps
<p>焦距</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TL-IPC534H-W4-W20：4mm
<p>镜头参数</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 变焦类型：定焦 • 光圈控制：固定
<p>视频参数</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 最大图像尺寸：2304*1296 • 主码流：2304*1296 • 子码流：640×480 • 视频码率：H.265/H.264码率可调 • 图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度等可调 • 感兴趣区域（ROI）：支持
<p>接口</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 网络接口：1个10/100Mbps以太网口（RJ45） • Wi-Fi速率：2.4GHz 300Mbps
<p>网络功能</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 接口协议：ONVIF • 报警：移动侦测，区域入侵，越界侦测，人形检测，视频遮挡 • 支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP

<p>常规参数</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 工作温度和湿度：工作温度:-30°C~60°C，湿度小于90%(无凝结) • 电源：DC12V • 功耗：10W MAX • 尺寸：178.5mm×90.1mm×124.9mm • 重量：400g • 防护等级：IP66
--------------------	---

普联技术有限公司
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南西路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。