

TP-LINK®



TP-LINK 太阳能产品

TL-ZJ800&TL-K234

- 专利创新的模块化设计，一次安装，灵活扩容升级
- 供电系统由一体式支架&智能控制器、太阳能组件、智能电池三个模块组成
- 一体化支架采用高品质SGCC镀锌钢，通过风洞实验室的14级风力测试
- 防水箱体符合IP66防尘防水，采用耐候PC加玻纤，有效适应室外恶劣环境
- 智能控制器采用专利MPPT控制技术，充电效率提升20%
- 输出3路12V直流电源，最大输出电流可达5A
- 太阳能组件采用单晶A级太阳板，转换效能可达21.6%
- 4个安装角度可选（20°、30°、45°、55°），适应全国各地环境
- 太阳能板表面覆盖3.2mm高强度钢化玻璃，防冲击能力更强
- 智能电池模块，支持智能辅热，适应极端寒冷天气
- 多重安全保护，支持过充、过放、过流、过温、短路保护



产品规格

尺寸（长*宽*高）	750mm*497mm*575mm
重量	12KG
材质	SGCC热镀锌钢板
抱杆	兼容80mm~120mm立杆
防水箱	PC+10%GF材质，IP66防护等级
兼容模块	1个智能控制TL-K234；2个太阳能组件；3个智能电池模块
抗风等级	最大14级
太阳组件接口	2个，可接入TL-S60W、TL-S90W
智能电池模块接口	3个，可接入TL-C20AH、TL-C26AH
输出规格	3路12VDC输出，最大输出电流5A
网络端口	1个10/100Mbps以太网端口
产品功能	查看智能太阳能供系统运行状态，以及实时了解电池电量、太阳能组件发电效能、设备耗电等信息。
尺寸（长*宽*高）	191mm*40mm*82mm
工作温度	-30°~60°
防护等级	IP66
工作环境	室外

工作电压	• 9~12.6V
工作电流	• 10A Max
电池容量	• TL-C20AH: 20.8AH; TL-C26AH: 25.6AH
重量	• 1.3KG
尺寸	• 297mm*72mm*83mm
工作温度	• -30°~60°
防护等级	• IP66
工作环境	• 室外
太阳能板材质	• A级单晶硅，表面覆盖3.2mm钢化玻璃
标准输出功率/电压	• TL-S60W: 60W/18V; TL-S90W: 90W/18V
尺寸	• TL-S60W: 690mm*516mm*30mm; TL-S90W: 1000mm*516mm*35mm
重量	• TL-S60W: 5.5KG; TL-S90W: 7.2KG

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
地址: 深圳市南山区深南科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。