

TP-LINK®



TP-LINK 无线网络摄像机

TL-IPC43AN 双目变焦版

- 双目变焦，3倍光学变焦锁重点
- 提供WiFi和网口两种选择
- 支持APP远程控制
- 云台转动，水平可视角360°，垂直可视角度168°
- 智能移动侦测，异常情况及时推送报警信息
- 支持双向语音通话，沟通无障碍
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控
- 支持onvif协议，可配合NVR使用



产品规格

<p>基本参数</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 传感器类型：1/2.7英寸CMOS • 最小照度：0.1Lux@F2.1(彩色模式); 0.1Lux@F2.1(黑白模式); 0Lux（红外灯开启） • 快门：1/25秒至1/100,000秒；可手动或自动调节 • 日夜转换模式：ICR红外滤片式 • 数字降噪：3D降噪 • 增益控制：自动 • 白平衡：自动 • 背光补偿：支持
<p>视频编码标准</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 编码标准：H.265 • 编码码率：256Kbps~2Mbps
<p>焦距</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TL-IPC43AN 双目变焦版：2.8mm/6mm
<p>镜头参数</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 变焦类型：3倍光学变焦 • 光圈控制：固定
<p>视频参数</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 最大图像尺寸（广角）：2304×1296 • 最大图像尺寸（变焦）：2304×1296 • 主码流（广角）：2304×1296 • 子码流（广角）：640×480 • 主码流（变焦）：2304×1296 • 子码流（变焦）：640×480 • 视频码率：H.265码率可调 • 图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度等可调 • 感兴趣区域（ROI）：支持
<p>接口</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi速率：2.4GHz 150Mbps • Micro SD卡接口：支持 • 网口：100M

网络功能	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi速率：2.4GHz 150Mbps • 智能报警：移动侦测，视频遮挡，越界侦测，区域入侵 • 支持协议：TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, 802.11n, 802.11g, 802.11b
常规参数	<ul style="list-style-type: none"> • 工作温度和湿度：工作温度:-10°C~40°C，湿度小于95%(无凝结) • 电源：兼容DC9V和12V • 功耗：7.65W MAX • 尺寸：84mm×84mm×106.5mm • 重量：210g

普联技术有限公司
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
 地址：深圳市南山区深南高新技术产业园24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。