



300万全彩云台无线网络摄像机

TL-IPC43CA 全彩

功能特性

- 最高分辨率2304*1296，输出300万像素清晰实时画面
- 云台转动，水平可视角360°，垂直可视角度114°
- 智能人形侦测，异常情况及时推送报警信息
- 支持双向语音通话，沟通无障碍
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- 支持红外夜视、全彩夜视和移动侦测全彩三种夜视模式
- 支持onvif协议，可配合NVR使用
- 支持Wi-Fi连接，也支持网线连接



技术参数

图像与视频参数

基本参数	传感器类型：1/3.2英寸CMOS 最小照度：0.1Lux@F2.2(彩色模式); 0.1Lux@F2.1(黑白模式); 0Lux（红外灯开启） 快门：1/25秒至1/100,000秒；可手动或自动调节 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D降噪 增益控制：自动 白平衡：自动 背光补偿：支持
视频编码标准	编码标准：H.265 编码码率：64Kbps~2Mbps
焦距	TL-IPC43CA 全彩：4mm
镜头参数	变焦类型：定焦 光圈控制：固定
视频参数	最大图像尺寸：2304 × 1296 主码流：2304 × 1296 子码流：640 × 480 视频码率：H.265码率可调 图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度等可调 感兴趣区域（ROI）：支持

常规参数

接口	Wi-Fi理论速率：2.4GHz 150Mbps Micro SD卡接口：支持 网口：100M
----	---

300万全彩云台无线网络摄像机

TL-IPC43CA 全彩



网络功能	Wi-Fi理论速率：2.4GHz 150Mbps 智能报警：人形检测、移动侦测，视频遮挡 支持协 议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，802.11n，802.11g，802.11b
常规参数	工作温度和湿度：工作温度:-10℃~40℃，湿度小于95%(无凝结) 电源：兼容DC9V和12V 功耗：5.4W MAX 尺寸：83mm×83mm×112mm 重量：295g