TP-LINK 光模块及交换机配件

TL-SM410U

- 采用可热插拔的SFP封装
- 符合IEEE 802.3bz标准
- 速率高达2.5Gbps
- 超五类网线传输，最远可达100m
- RJ45接口
- 工作电压3.3V
- 壳体工作温度0°C ~ 70°C

产品简介

TL-SM410U是TP-LINK最新推出的2.5G SFP电口模块，采用可热插拔的SFP封装，可插入交换机等网络设备的SFP端口，并通过网线进行数据传输。

TL-SM410U支持2.5G/1Gbps速率，使用超五类网线，传输距离可达100m。

产品规格

支持标准	• IEEE 802.3bz
传输介质	• 超五类网线
传输距离	• 100m
传输速率	• 2.5G/1Gbps
端口类型	• RJ45
工作电压	• 3.3V
壳体工作温度	• 0°C ～ 70°C

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。