

TP-LINK®



TP-LINK 无线网络摄像机

TL-IPC44T 丽声

- 云台、垂直双电机旋转，实现360°水平可视角和143°垂直可视角
- 定制box多媒体扬声器，立体声音质，声音立体真实
- 支持蓝牙连接，手机可通过蓝牙直连设备，畅听音乐
- 内置18颗柔光LED灯，搭配专业级柔光板，实现柔光不刺眼的全彩夜视
- 最高分辨率2560*1440，输出400万像素清晰实时画面
- 支持人形检测，过滤飞虫、小动物等无效报警
- 支持语音闹钟功能，定时播放提示音，既能监控又是生活助手
- 支持最高256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- 支持桌面、壁挂、吸顶等多种安装方式
- 提供WiFi和网口两种选择



产品规格

<p>基本参数</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 传感器类型：1/3英寸CMOS • 最小照度：0.1Lux@F2.1(彩色模式); 0.1Lux@F2.1(黑白模式); 0Lux（红外灯开启） • 快门：1/25秒至1/100,000秒；可手动或自动调节 • 日夜转换模式：ICR红外滤片式 • 数字降噪：3D降噪 • 增益控制：自动 • 白平衡：自动 • 背光补偿：支持
<p>视频编码标准</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 编码标准：H.265 • 编码码率：64Kbps~2Mbps
<p>焦距</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TL-IPC44T：4mm
<p>镜头参数</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 变焦类型：定焦 • 光圈控制：固定
<p>视频参数</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 最大图像尺寸：2560 × 1440 • 主码流：2560 × 1440 • 子码流：640 × 480 • 视频码率：H.265码率可调 • 图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度等可调 • 感兴趣区域（ROI）：支持
<p>接口</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi速率：2.4GHz 150Mbps • Micro SD卡接口：支持 • 网口：100M
<p>网络功能</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi速率：2.4GHz 150Mbps • 智能报警：人形侦测、移动侦测，视频遮挡 • 支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，

	DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, 802.11n, 802.11g, 802.11b
常规参数	<ul style="list-style-type: none"> • 工作温度和湿度：工作温度:-10°C~40°C，湿度小于95%(无凝结) • 电源：12V • 功耗：12W MAX • 尺寸：155mm×127mm×100mm • 重量：386g

普联技术有限公司
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南西路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。