

TP-LINK®



TP-LINK 无线网络摄像机

TL-IPC636三目变焦版

- 三目变焦成像系统，实现10X混合变焦
- 全局细节全兼顾，最大视场角可达100°
- 外置8颗白光灯，内置4颗红外灯，支持红外/全彩/警戒全彩
- 提供Wi-Fi连接，减少布线麻烦
- 独创分离式支架，支持抱杆/吸顶/壁挂安装
- 云台转动，水平旋转角度352°，垂直旋转角度120°
- IP66级防尘防水，满足室内室外各种应用场景
- 支持自动巡航，细致扫描
- 内置扬声器、麦克风，支持双向语音、声光报警
- 最高支持256GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- 附带DC+RJ45尾线，也可有线连接



产品规格

<p>基本参数</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 传感器类型：1/2.7英寸CMOS • 最小照度：0.002Lux@F1.6(彩色模式); 0Lux（红外灯开启） • 快门：1/25秒至1/100,000秒；可手动或自动调节 • 日夜转换模式：ICR红外滤片式 • 数字降噪：3D降噪 • 增益控制：自动 • 白平衡：自动 • 背光补偿：支持
<p>视频编码标准</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 编码标准：H.265/H.264 • 编码码率：256Kbps~2Mbps
<p>焦距</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TL-IPC636三目变焦版：2.8mm-28mm
<p>镜头参数</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 变焦类型：10倍混合变焦 • 光圈控制：固定
<p>视频参数</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 最大图像尺寸：2560×1440 • 主码流：2560×1440 • 子码流：640×480 • 视频码率：H.265码率可调 • 图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度等可调 • 感兴趣区域（ROI）：支持
<p>补光</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 补光灯数量及类型：4颗红外灯+8颗白光灯 • 照明模式：红外、全彩、移动侦测全彩 • 默认照明模式：全彩
<p>可视角度</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 水平：360° • 垂直：168°

接口	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi速率：2.4GHz 300Mbps • Micro SD卡接口：支持 • 网络接口：1个10/100Mbps以太网口（RJ45） • 扬声器：支持 • 麦克风：支持
网络功能	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi速率：2.4GHz 300Mbps • 智能报警：移动侦测，视频遮挡 • 支持协议：TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, 802.11n, 802.11g, 802.11b
常规参数	<ul style="list-style-type: none"> • 工作温度和湿度：工作温度:-30°C~60°C，湿度小于95%(无凝结) • 电源：DC12V • 功耗：18W MAX • 尺寸：230*177*188mm • 重量：930g • 防尘防水等级：IP66
配件	<ul style="list-style-type: none"> • 配件清单：挂墙支架*1、螺钉孔定位标贴*1、胀管螺钉包*1、防水套件*1、说明书*1 • 电源：不搭配电源出售 • 支架：自带支架

普联技术有限公司
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
 地址：深圳市南山区深南西路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。