

TP-LINK®



TP-LINK 有线网络摄像机

TL-IPC568VP-A4

- 最高分辨率4608*1260，输出600万像素清晰实时画面
- 双目拼接，32:9震撼比例
- 人形侦测、区域入侵、越界侦测、声光报警
- 支持DC和IEEE 802.3af/at 标准PoE供电，稳定安全，施工方便
- 4颗白光灯，日夜均是全彩
- 三红外灯夜视，夜视可达30米
- 大尺寸扬声器，远程喊话音量
- IP66级防尘防水，满足室内室外各种应用场景
- 内置扬声器、麦克风，支持双向语音、声光报警
- 支持H.265+视频编码标准，存储再减半，体验再提升
最高支持256GB Micro-SD卡存储



产品规格

<p>基本参数</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 传感器类型：1/2.8英寸CMOS星光级 • 最小照度：0.01Lux@F1.6(彩色模式); 0Lux（补光灯开启） • 快门：1/25秒至1/100,000秒；可手动或自动调节 • 日夜转换模式：ICR红外滤片式 • 数字降噪：3D降噪 • 增益控制：自动 • 白平衡：自动 • 背光补偿：支持
<p>视频编码标准</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 编码标准：H.265/H.264 • 编码码率：256Kbps~6Mbps
<p>焦距</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TL-IPC568VP-A：4mm
<p>镜头参数</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 变焦类型：定焦 • 光圈控制：固定
<p>视频参数</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 最大图像尺寸：4608*1260 • 码流数：4主+3子 • 主码流分辨率与帧率：4608*1260, 4096*1120, 3840*1050, 3072*840, 2560*700, 2048*560；1、5、10、15、20、25 • 子码流分辨率与帧率, 1792*490, 1536*420, 1280*350；1、5、10、15、20、25 • 视频码率：H.265/H.264码率可调 • 图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度等可调 • 感兴趣区域（ROI）：支持
<p>补光</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 补光灯数量及类型：3颗红外灯+4颗暖光灯 • 照明模式：红外、全彩、移动侦测全彩 • 默认照明模式：全彩

可视角度	<ul style="list-style-type: none"> • 水平：169°（4mm机型） • 垂直：44°（4mm机型）
接口	<ul style="list-style-type: none"> • 网络接口：1个10/100Mbps以太网口（RJ45） • Micro SD卡接口：支持 • 麦克风：支持（内置） • 扬声器：支持
网络功能	<ul style="list-style-type: none"> • 接口协议：ONVIF • 智能报警：移动侦测，视频遮挡，人形检测 • 支持协议：TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP
常规参数	<ul style="list-style-type: none"> • 工作温度和湿度：工作温度:-30°C~60°C，湿度小于95%(无凝结) • 电源：DC12V\PoE • 功耗：8.5W MAX • 尺寸：234.5*98.7*91.2mm • 重量：780g • 防尘防水等级：IP66
配件	<ul style="list-style-type: none"> • 配件清单：防水套件*1、说明书*1 • 电源：不搭配电源出售

普联技术有限公司
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南西路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。