

TP-LINK®



TP-LINK 高速球机

TL-IPC5420X三目变焦版

- 400万高清像素，采用星光级图像传感器
- 三目变焦成像系统，实现20倍混合光学变焦
- 支持IEEE 802.3at标准PoE供电及12VDC供电，施工方便
- 内置高分贝扬声器与拾音器，支持语音对讲、声光报警
- 支持水平方向0°~343°、垂直方向-10°~95°旋转范围
- 专业监控设备，支持360°大范围高清画质监控
- 支持一键巡航功能
- 支持大功率点阵式红外LED灯，多角度灯杯混合结构，夜视距离达100m
- 室外耐候材质壳体，工业级防雷，IP66防护等级
- 最高支持512GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间



产品规格

<p>基本参数</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 传感器类型：星光级传感器 • 最小照度：0.002Lux@F1.3(彩色模式); • 快门：1/25秒至1/100,000秒；可手动或自动调节 • 数字降噪：3D降噪 • 增益控制：自动 • 白平衡：自动 • 背光补偿：支持
<p>视频编码标准</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 编码标准：H.265+ • 编码码率：64Kbps~8Mbps
<p>焦距</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 20倍光学混合变焦
<p>镜头参数</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 变焦类型：三目混合变焦
<p>视频参数</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 最大图像尺寸：2560×1440 • 主码流：2560×1440 • 子码流：640×480 • 视频码率：H.264码率可调 • 图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度等可调 • 感兴趣区域（ROI）：支持
<p>接口</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 网络接口：1个RJ45 10/100Mbps以太网口 • 电源接口：1个电源接口 • Micro SD卡口：支持
<p>网络功能</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 接口协议：ONVIF、GB28181 • 智能报警：移动侦测，视频遮挡、智能跟踪 • 支持协议：TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP
<p>常规参数</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 工作温度和湿度：工作温度:-30°C~60°C，湿度小于

	<p>90%(无凝结)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 电源: DC12V/PoE (802.3at) • 功耗: 24W MAX • 195mm×195mm×298mm • 重量: 2070g • 防护等级: IP66
--	--

普联技术有限公司

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址: 深圳市南山区深南西路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。