

TP-LINK 无线网络摄像机

TL-IPC648-WB4

- 支持400万像素,分辨率可达2560*1440
- 采用1/1.8 "黑光级图像传感器、F1.0大光圈镜头
- 双频wifi, 支持2.4G和5G双频无线
- 支持4颗柔光灯,补光均匀不刺眼
- 支持双向语音通话,沟通无障碍
- 云台转动,水平可视角度340°,垂直可视角度95°
- 自带支架,可支持抱杆/吸顶/壁挂安装
- 支持智能周界防范,包括越界侦测及区域入侵
- IP66防水防尘,满足室内外各种应用场景
- 最高支持256G Micro SD卡存储





产品规格

基本参数	 ・ 传感器类型: 1/1.8英寸CMOS ・ 最小照度: 0.0005Lux@F1.0(彩色模式); ・ 快门: 1/25秒至1/100,000秒; 可手动或自动调节 ・ 日夜转换模式: ICR红外滤片式 ・ 数字降噪: 3D降噪 ・ 増益控制: 自动 ・ 白平衡: 自动 ・ 背光补偿: 支持 	
视频编码标准	编码标准: H.265/H.264编码码率: 64Kbps~2Mbps	
焦距	• TL-IPC648-WB4: 4mm	
镜头参数	・ 变焦类型: 定焦・ 光圏控制: 固定	
视频参数	 最大图像尺寸: 2560*1440 主码流: 2560*1440 子码流: 640×480 视频码率: H.265/H.264码率可调 图像设置: 饱和度、亮度、对比度、锐度等可调 感兴趣区域(ROI): 支持 	
接口	 Wi-Fi速率: 2.4GHz 150Mbps; 5GHz 150Mbps Micro SD卡接口: 支持 网络接口: 1个10/100Mbps以太网口(RJ45) 	
网络功能	 Wi-Fi速率: 2.4GHz 150Mbps; 5GHz 150Mbps 智能报警: 移动侦测, 视频遮挡, 人形检测 支持协议: TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, 	



	UPnP, 802.11n, 802.11g, 802.11b
常规参数	 工作温度和湿度: 工作温度:-30℃~60℃, 湿度小于95%(无凝结) 电源: DC12V 功耗: 12W MAX 尺寸: 143mm×130mm×264mm 重量: 656g

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. 物: 深圳南山区南縣科坡町立了河24橋南京18. 3-5届、28株以前-4帳。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上,您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持,免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。 TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误,但对于可能出现的疏漏,TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改,恕不 另行通知。