

# TP-LINK®



## TP-LINK 无线控制器 (AC)

### TL-AC200

- 自动发现并统一管理AP，最多可管理200个AP
- AC旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便
- 统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射
- 支持MAC认证、Portal认证、微信连Wi-Fi等多种用户接入认证方式
- 支持AP负载均衡，均匀分配AP连接的无线客户端数量
- 禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端
- AP LED灯开启和关闭
- 支持TP-LINK商用网络云平台/商云APP远程查看/管理\*



## 产品规格

接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>4个10/100M RJ45端口</li> </ul>
处理器	<ul style="list-style-type: none"> <li>网络专用处理器，主频为400MHz</li> </ul>
指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>每端口：Link/Act、100M</li> <li>每设备：PWR、SYS</li> </ul>
输入电源	<ul style="list-style-type: none"> <li>100-240V~ 50/60Hz</li> </ul>
外形尺寸 (L×W×H)	<ul style="list-style-type: none"> <li>294mm x 180mm x 44mm</li> </ul>
使用环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>工作温度：0°C~40°C</li> <li>工作湿度：10%~90%RH 不凝结</li> <li>存储温度：-40°C~70°C</li> <li>存储湿度：5%~90%RH 不凝结</li> </ul>
整机功耗	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.142W</li> </ul>
可管理AP的最大数目	<ul style="list-style-type: none"> <li>200台</li> </ul>
支持SSID最大数目	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.4GHz：100个（支持中文SSID）</li> <li>5GHz：100个（支持中文SSID）</li> </ul>
无线设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>支持员工网络、访客网络两种网络类型</li> <li>无线网络统一配置</li> <li>支持SSID广播开启/关闭</li> <li>支持无线客户端隔离功能</li> <li>支持单独调节每个AP的发射功率</li> <li>支持802.1Q VLAN</li> </ul>
无线安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>64/128/152位WEP加密、WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2安全机制</li> <li>无线MAC地址白名单（1000）</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 无线网络(SSID)之间、无线网络(SSID)内部隔离</li> <li>• 无线网络与Tag VLAN绑定</li> </ul>
<b>客户端列表</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 支持</li> </ul>
<b>AP管理</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AP自动发现</li> <li>• AP统一配置</li> <li>• AP远程重启</li> <li>• AP客户端限制</li> <li>• AP LED开启和关闭</li> </ul>
<b>AC工作模式</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本地管理</li> <li>• 外部AC管理</li> </ul>
<b>系统工具</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 修改管理IP地址、修改AP地址范围、修改管理账号/密码</li> <li>• 恢复出厂配置、备份与导入配置</li> <li>• 重启无线控制器、统一升级AP软件</li> <li>• 支持手动设置、NTP服务器获取系统时间两种方式</li> <li>• 支持系统日志显示，并可发送系统日志至服务器功能</li> </ul>

**普联技术有限公司**  
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址: 深圳市南山区深南科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
<a href="http://www.tp-link.com.cn">www.tp-link.com.cn</a>	<a href="mailto:smb@tp-link.com.cn">smb@tp-link.com.cn</a>	<a href="http://www.tp-linkshop.com.cn">www.tp-linkshop.com.cn</a>	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在[www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn)上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。