



TP-LINK 无线控制器 (AC)

TL-AC100

- 自动发现并统一管理AP，最多可管理100个AP
- AC旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便
- 统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射
- 支持MAC认证、Portal认证、微信连Wi-Fi等多种用户接入认证方式
- 支持AP负载均衡，均匀分配AP连接的无线客户端数量
- 禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端
- AP LED灯开启和关闭



产品规格

接口	• V4.0 5个10/100Mbps RJ45端口 • V5.0 5个10/100/1000Mbps RJ45端口
处理器	• 网络专用处理器，主频为900MHz
指示灯	• 每端口：Link/Act、1000Mbps • 每设备：PWR、SYS
输入电源	• 100-240V~ 50/60Hz
外形尺寸（L×W×H）	• 209mm x 126mm x 26mm
使用环境	• 工作温度：0℃~40℃ • 工作湿度：10%~90%RH 不凝结 • 存储温度：-40℃~70℃ • 存储湿度：5%~90%RH 不凝结
整机功耗	• 2.54W
可管理AP的最大数目	• 100台
支持SSID最大数目	• 2.4GHz：100个（支持中文SSID） • 5GHz：100个（支持中文SSID）
无线设置	• 无线网络统一配置 • 支持SSID广播开启/关闭 • 支持无线客户端隔离功能 • 支持无线客户端限速功能 • 支持单独调节每个AP的发射功率 • 支持802.1Q VLAN
无线安全	• 64/128/152位WEP加密、WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2安全机制

	• 无线MAC地址白名单（500） • 无线网络(SSID)之间、无线网络(SSID)内部隔离 • 无线网络与Tag VLAN绑定
客户端列表	• 支持
AP管理	• AP自动发现 • AP统一配置 • AP远程重启 • AP客户端限制 • AP LED灯开启和关闭
AC工作模式	• 本地管理 • 外部AC管理
系统工具	• 修改管理IP地址、修改AP地址范围、修改管理账号/密码 • 恢复出厂配置、备份与导入配置 • 重启无线控制器、统一升级AP软件 • 支持手动设置、NTP服务器获取系统时间两种方式 • 支持系统日志显示，并可发送系统日志至服务器功能

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
地址：深圳市南山区深南西路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。