



TP-LINK 无线控制器 (AC)

TL-AC1000

- 自动发现并统一管理AP，最多可管理1000个AP
- AC旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便
- 统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射
- 支持MAC认证、Portal认证、一键连Wi-Fi等多种用户接入认证方式
- 禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端
- AP LED灯开启和关闭
- 支持TP-LINK商用网络云平台/商云APP远程查看/管理*



产品规格

端口	• 5个10/100/1000M RJ45端口 • 1个Console端口
处理器	• 双核64位MIPS网络专用处理器，单核主频500MHz
内存	• DDRII 256MB
FLASH	• 32MB
指示灯	• 每端口：Link/Act、1000M/100M • 每设备：PWR、SYS
外形尺寸	• 440(w)x227(D)x44(H) mm
输入电源	• 100~240V AC, 50/60Hz
散热方式	• 导热硅胶+自然散热
使用环境	• 工作温度：0°C~40°C • 工作湿度：10%~90%RH 不凝结 • 存储温度：-40°C~70°C • 存储湿度：5%~90%RH 不凝结
整机功耗	• 8.02W
可管理AP的最大数目	• 1000台
支持SSID最大数目	• 600个（支持中文SSID）
无线功能	• 无线网络统一配置 • DHCP服务器 • 二层快速漫游 • 自动信道调整

	- 线性功率调整 - WMM、Short GI - 禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端
无线安全	64/128/152位WEP加密、WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA/WPA2安全机制 - SSID之间隔离、AP内部隔离 - SSID与Tag VLAN映射
AP管理	- AP自动发现 - AP统一配置和管理 - AP定时重启 - AP软件自动统一升级 - 基于接入用户数的负载均衡 - 自适应速率调整 - 关联用户数限制 - AP LED灯开启和关闭 - AP批量编辑
认证方式	- MAC认证 (500) - Portal认证：本地Portal、远程Post - 微信连Wi-Fi
认证服务器	本地服务器、Radius
系统状态	- 系统资源状态 - AP运行状态 - 无线客户端状态 - 认证用户状态
管理维护	- WEB管理、串口CLI管理、Telnet管理 - 配置备份与导入配置 - 设备重启

	• 软件升级 • ping检测、tracert检测 • 时间设置 • 系统日志
--	---

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
地址：深圳市南山区深南西路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。