

TP-LINK®



TP-LINK 无线接入点 (AP)

TL-AP302C-PoE

- 11N无线技术、300Mbps无线速率
- 小型化设计，部署方便
- 吸顶/壁挂，安装灵活简便，802.3af/at标准PoE供电
- 胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
- 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围
- 支持8个SSID，轻松划分无线网络
- 内置独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理
- 能为中小型企业提供更简捷、更便利、更安全的网络体验



产品简介

高性能无线，提供稳定的无线网络

2.4GHz频段兼容性强、传输距离远，满足办公区、公寓、宿舍、别墅等密集环境的无线上网需求。

标准PoE供电，安装简便，使用简单

标准PoE网线供电，每个AP 只需一根网线，不受取电条件约束。AP 部署简单，施工方便。

自动选择适宜信道，网络流畅稳定

根据AP 所处环境的无线信道使用情况，自动选择适宜信道，避免同频干扰，保证无线稳定。

胖瘦一体，不同规模的无线网络都可高效管理

胖AP(FAT AP) 模式（适合小面积无线覆盖）：无需搭配TP-LINK 无线控制器(AC) 使用，AP 可独立工作，无线网成本低；

瘦AP(FIT AP) 模式（适合大面积无线覆盖）：需搭配TP-LINK 无线控制器（AC）使用，可通过AC 统一管理所有AP，降低无线管理难度。

多种统一管理方式，支持远程管理

支持TP-LINK 商用网络云平台集中管理

支持TP-LINK 网络管理系统集中管理

支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理

产品规格

产品型号	<ul style="list-style-type: none"> TL-AP302C-PoE
安装方式	<ul style="list-style-type: none"> 吸顶/壁挂安装
尺寸	<ul style="list-style-type: none"> 190*170*30mm
无线	<ul style="list-style-type: none"> 工作频段：2.4GHz-2.483GHz (中国) 无线速率：300Mbps
端口	<ul style="list-style-type: none"> 1个10/100M RJ45端口
指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 一个系统指示灯
按钮	<ul style="list-style-type: none"> 1个Reset按钮 1个FAT/FIT模式拨动开关
电源	<ul style="list-style-type: none"> 802.3af/at标准PoE供电
整机功耗	<ul style="list-style-type: none"> PoE供电最大功耗7.19W
管理	<ul style="list-style-type: none"> FIT AP模式：由TP-LINK 无线控制器(AC)统一管理 FAT AP模式：独立web页面管理
使用环境	<ul style="list-style-type: none"> 工作温度：0°C~40°C 工作湿度：10%~90%RH 不凝结 存储温度：-40°C~70°C 存储湿度：5%~90%RH 不凝结
无线功能	<ul style="list-style-type: none"> SSID广播：支持 SSID数量：8（支持中文SSID） 网络类型：访客网络、员工网络 无线加密：WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK 用户隔离：无线网络间隔离、AP内部隔离

	<ul style="list-style-type: none"> • 无线MAC地址过滤：支持白名单(50) • VLAN设置：支持SSID和Tag VLAN绑定 • 发射功率设置：支持1dBm线性调节 • WDS功能：支持 • 无线客户端数量限制：支持 • QoS：WMM • 踢除弱信号设备、禁止弱信号设备接入：支持
最大可关联客户端数量	<ul style="list-style-type: none"> • 100
系统管理	<ul style="list-style-type: none"> • 设备管理：全中文WEB管理 • 系统日志：支持 • 恢复出厂设置：支持 • 备份配置：支持 • 导入配置：支持 • 软件升级：支持 • Ping看门狗：支持

普联技术有限公司
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
 地址：深圳市南山区深南西路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。