

TP-LINK®



TP-LINK 千兆交换机

TL-SG1008D

- 8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口
- 所有端口均具备线速转发能力
- 支持MAC地址自学习
- 支持桌面、挂墙两种安装方式
- 即插即用，无需管理



产品简介

TL-SG1008D是全千兆非网管交换机产品，提供8个10/100/1000M自适应RJ45端口，所有端口均支持线速转发及MDI/MDIX自动翻转功能，即插即用。

端口性能

提供8个10/100/1000M 自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发；

每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商；

支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

使用简单

即插即用，无需管理；动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除。

产品规格

网络标准	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
端口	<ul style="list-style-type: none"> 8个10/100/1000Mbps RJ45 端口
指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 每端口具有1个Link/Ack指示灯 每设备具有1个Power指示灯
性能	<ul style="list-style-type: none"> 存储转发 支持2K的MAC地址表深度
使用环境	<ul style="list-style-type: none"> 工作温度：0°C~40°C 存储温度：-40°C~70°C 工作湿度：10%~90%RH，不凝露 存储湿度：5%~90%RH，不凝露
输入电源	<ul style="list-style-type: none"> 9VDC/0.6A
外形尺寸 (L×W×H)	<ul style="list-style-type: none"> 158mm x 100mm x 25mm

普联技术有限公司
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南西路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。