

# TP-LINK®



## TP-LINK 千兆交换机

### TL-SG1005D

- 5个10/100/1000M自适应RJ45端口
- 所有端口均具备线速转发能力
- 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能
- 支持MAC地址自学习；支持全双工工作模式
- 桌面型壳体，即插即用，无需管理



## 产品简介

TL-SG1005D是全千兆非网管交换机产品，提供5个10/100/1000M自适应RJ45端口，所有端口均支持线速转发及MDI/MDIX自动翻转功能，即插即用。

### 端口性能

提供5个10/100/1000M 自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发；

每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商；

支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

### 使用简单

即插即用，无需管理；动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除。

## 产品规格

网络标准	<ul style="list-style-type: none"> <li>IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x</li> </ul>
端口	<ul style="list-style-type: none"> <li>5个10/100/1000Mbps RJ45 端口</li> </ul>
指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>每端口具有1个Link/Ack指示灯</li> <li>每设备具有1个Power指示灯</li> </ul>
性能	<ul style="list-style-type: none"> <li>存储转发</li> <li>支持2K的MAC地址表深度</li> </ul>
使用环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>工作温度：0°C~40°C</li> <li>存储温度：-40°C~70°C</li> <li>工作湿度：10%~90%RH，不凝露</li> <li>存储湿度：5%~90%RH，不凝露</li> </ul>
输入电源	<ul style="list-style-type: none"> <li>5VDC/0.4A</li> </ul>
外形尺寸 (L×W×H)	<ul style="list-style-type: none"> <li>100mm x 98mm x 25mm</li> </ul>

**普联技术有限公司**  
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
<a href="http://www.tp-link.com.cn">www.tp-link.com.cn</a>	<a href="mailto:smb@tp-link.com.cn">smb@tp-link.com.cn</a>	<a href="http://www.tp-linkshop.com.cn">www.tp-linkshop.com.cn</a>	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在[www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn)上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。