

TP-LINK®



TP-LINK 企业VPN路由器

TL-R4239G

- 5个千兆网口，1WAN+3WAN/LAN+1LAN
- 内置AC功能，统一管理TP-LINK企业AP
- IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全
- Web认证、短信认证、PPPoE服务器
- 上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计）
- 内外网ARP防护及常见攻击防护
- 负载均衡、智能IP带宽管理及连接数限制



产品简介

内置AC功能，可统一管理TP-LINK企业AP

内置AC功能，既是路由器又是无线控制器，可统一管控最多30台TP-LINK企业AP，轻松扩展企业无线网络；

可自动发现网络中的TP-LINK AP，并对AP进行统一配置和管理，实现AP零配置接入，即插即用，同时支持AP状态监控、AP升级和定时重启，维护简便。

多种VPN，保障远程安全通信

支持IPSec?VPN，加密企业和分支机构的机密数据，保障数据安全；

支持PPTP?VPN和L2TP?VPN服务器/客户端模式，方便出差员工、移动办公人员远程访问的企业内部服务器，轻松实现远程办公；

上网行为管理，规范员工网络使用

内置常见上网应用数据库，可一键管控各种桌面端、移动端上网应用，包括社交软件/视频软件/音乐软件/购物休闲软件/新闻资讯软件/P2P软件/金融软件/网络游戏/应用商店/基础应用等类别；

内置十几类几百个网址数据库，可一键限制员工对相应网站的访问；

支持过滤文件拓展类型，可方便地过滤内嵌在网页中的各种小文件，避免病毒、木马等通过这些小文件侵入企业网络，危害网络安全；

支持行为审计功能，全面记录上网行为，报表化输出审计结果。

多种认证方式，管控上网权限，实现广告营销

支持Web认证，可通过认证页面推送商家广告信息；

支持短信认证，满足实名认证要求，并可基于手机号码进行二次营销；

支持PPPoE服务器，可实现内网用户统一拨号上网。

高效防火墙，保障内外网安全

支持IP与MAC地址绑定，有效防止内/外网ARP欺骗；在遭受ARP欺骗时，可按照指定频率主动发送ARP更正信息，及时恢复网络正常状态。

支持内/外网攻击防护功能，可有效防范各种常见的DoS攻击、扫描类攻击、可疑包攻击行为。

支持基于MAC地址的过滤功能，有效阻断非法主机的接入。

可为各种网络服务分配通过路由器的权限，保障内外网安全，支持基于用户组和时间段的访问控制规则，实现更精细化的管理。

灵活的带宽控制，保障带宽合理利用

支持基于带宽利用率启用带宽控制的弹性策略，可针对网络中每一台主机（IP）进行双向带宽控制，有效抑制BT、迅雷等P2P应用过度占用带宽，保障网络时刻畅通。

提供基于IP的连接数限制功能，可限制每一台电脑的连接数占有量，防止少数用户过度占用大量连接数，确保游戏、上网、聊天、视频语音等顺畅进行。

多WAN口，支持流量均衡，可实现带宽叠加

提供1个10/100/1000M固定WAN口，5个10/100/1000M固定LAN口和3个10/100/1000M WAN/LAN可配置端口，用户可根据实际网络需求灵活配置WAN口数量，满足多条线路接入的组网需求；

支持智能选路、特殊应用程序选路、ISP选路等丰富的流量均衡功能，可实现带宽叠加，充分利用带宽资源，保护用户投资；

更多实用功能

支持动态IP、静态IP、PPPoE接入方式；

内/外网双向端口监控，满足公安部门的数据监控需求；

支持DDNS及虚拟服务器功能，轻松搭建内网服务器及私有网站；

支持UPnP及ALG服务功能，确保特殊网络应用顺利穿透NAT；

全新的全中文WEB管理界面，管理维护更加方便、快捷；

支持自动清理功能，可在网络闲时自动清理设备缓存，提高设备稳定性；

提供日志列表功能，详细记录网络运行状况；

支持Ping、Tracert等多种故障检测工具，帮助快速发现、排除网络故障。

产品规格

端口	<ul style="list-style-type: none"> • 1个10/100/1000M RJ45 WAN口 • 3个10/100/1000M RJ45 WAN/LAN可配置口 • 1个10/100/1000M RJ45 LAN口
指示灯	<ul style="list-style-type: none"> • 每端口：WAN/LAN、Speed • 每设备：SYS
外形尺寸	<ul style="list-style-type: none"> • 440(w)x220(D)x44(H) mm
输入电源	<ul style="list-style-type: none"> • 100~240V AC, 50/60Hz
散热方式	<ul style="list-style-type: none"> • 自然散热
使用环境	<ul style="list-style-type: none"> • 工作温度：0°C~40°C, 工作湿度：10%~90%RH 不凝结 • 存储温度：-40°C~70°C, 存储湿度：5%~90%RH 不凝结
典型带机量	<ul style="list-style-type: none"> • 120台
网络协议	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS
运行状态	<ul style="list-style-type: none"> • 接口信息 • 流量统计 • 硬件资源利用率
接口设置	<ul style="list-style-type: none"> • WAN设置（上网设置/流量均衡/ISP均衡） • LAN设置（LAN口参数/DHCP服务器设置）
AP管理	<ul style="list-style-type: none"> • AP设置，最多管理30台TP-LINK AP • 无线网络设置 • 无线主机状态

<p>行为管控</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 应用控制，一键管控社交软件/ 视频软件/ 音乐软件/ 购物休闲软件/ 新闻资讯软件/P2P 软件/金融软件/网络游戏 / 应用商店/ 基础应用等各种常见应用限制 • QQ黑白名单 • 网站分组过滤 • 过滤网页文件类型 • 智能双向带宽控制与连接数限制 • 访问控制列表（ACL） • 行为审计
<p>安全管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ARP防护（IP+MAC绑定、GARP） • MAC地址过滤 • 攻击防护（DoS攻击防护、可疑包攻击防护）
<p>VPN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec VPN（10条隧道） • PPTP/L2TP VPN（20条隧道，共用），支持服务器与客户端模式
<p>认证管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Web认证，支持本地认证、Radius认证、一键上网，满足多种认证需求 • 短信认证，满足实名认证要求，并可基于手机号进行二次营销 • 免认证策略
<p>高级功能</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PPPoE认证服务器，带机量50台 • 路由设置（策略路由、静态路由、系统路由） • NAT设置（NAPT、一对一NAT、ALG、虚拟服务器、NAT DMZ） • DDNS（花生壳、科迈、3322） • UPnP • IP流量统计 • 端口监控
<p>系统工具</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 中文Web网管、远程管理

	<ul style="list-style-type: none"> • 配置备份与导入配置 • 软件升级、自动清理 • 诊断工具（ping检测、tracert检测、故障诊断） • 系统时间设置 • 系统日志
--	---

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南高新技术产业园24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。