

TP-LINK®



TP-LINK 百兆交换机

TL-SF1008D

- 提供8个10/100M自适应RJ45端口
- 钢壳机身，小巧精致
- LED动态指示灯，提供简单的状态指示和故障排除
- 支持端口自动翻转，使用更方便
- 支持MAC地址自学习



产品简介

TL-SF1008D是钢壳8口百兆以太网交换机，提供8个10/100M自适应RJ45端口，所有端口均支持线速转发及MDI/MDIX自动翻转功能，即插即用。

实用之选，性能优越

提供8个10/100M 自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发；

用企业级的标准打造交用交换机，性能全面优化，产品表现全面提升；

每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商；

支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

钢显本色，品质出众

采用钢材壳体，更好地屏蔽干扰，更好地散热，保障设备长时间稳定运行。

方形设计，棱角分明，品质出众，机身小巧，节省空间。

即插即用

即插即用，无需管理；动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除。

产品规格

协议标准	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
接口	<ul style="list-style-type: none"> 8个10/100M自适应RJ45端口 (Auto MDI/MDIX)
LED	<ul style="list-style-type: none"> Power (电源)
尺寸	<ul style="list-style-type: none"> 126mm x 70mm x 23.6mm (L x W x H)
网络介质	<ul style="list-style-type: none"> 10Base-T: 3类或3类以上UTP 100Base-TX: 5类UTP
MAC地址表	<ul style="list-style-type: none"> 2K
电源规格	<ul style="list-style-type: none"> 5VDC/0.4A
包装配件	<ul style="list-style-type: none"> 8口百兆交换机 TL-SF1008D 电源适配器 用户手册 保修卡
使用环境	<ul style="list-style-type: none"> 工作温度: 0°C 到 40°C 存储温度: -40°C 到 70°C 工作湿度: 10% 到 90%RH 不凝结 存储湿度: 5% 到 90%RH 不凝结

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址: 深圳南山区深南高新技术产业园24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上, 您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持, 免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误, 但对于可能出现的疏漏, TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改, 恕不另行通知。