

TP-LINK®



TP-LINK SOHO宽带路由器

TL-R1660+

- IP带宽控制功能，自由分配内网用户带宽
- 聪明管家功能，可合理控制家庭小孩、企业员工上网权限和上网时间
- IP与MAC地址绑定功能，有效防止内网ARP攻击
- 支持花生壳DDNS，免费组建个人网站
- DoS攻击防范，具有Ping包控制功能，网络更安全



产品简介

IP带宽控制功能

根据不同用户上网需求，合理分配每台电脑的上网带宽，避免个别用户使用BT、迅雷等P2P软件时过度抢占带宽资源，影响其他用户正常的网络使用。

ARP攻击防护功能

支持IP与MAC地址绑定，有效防范ARP攻击，同时支持DoS攻击防范，具有Ping包控制功能，保障内网通信安全、稳定的运行。

免费花生壳DDNS

内置花生壳DDNS客户端，可用于免费组建个人网站、获得个人域名、搭建Web/FTP等个人服务器。

产品规格

协议标准	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
接口	<ul style="list-style-type: none"> • 16个10/100M自适应RJ45端口（支持自动翻转） • 1个10/100M自适应RJ45端口（支持自动翻转）
按钮	<ul style="list-style-type: none"> • Reset复位按钮
LED	<ul style="list-style-type: none"> • LAN口状态指示灯 • WAN口状态指示灯 • 系统状态指示灯(SYS) • PWR电源指示灯
尺寸	<ul style="list-style-type: none"> • 200mm x 142mm x 40mm (L x W x H)
网络设置	<ul style="list-style-type: none"> • WAN口连接类型支持：PPPoE、动态IP、静态IP • 拨号方式类型：自动拨号、按需拨号、手动拨号 • MAC地址修改与克隆 • VPN Pass-through • 静态路由
DHCP设置	<ul style="list-style-type: none"> • DHCP服务器 • DHCP客户端 • 客户端列表 • 静态地址分配
端口转发	<ul style="list-style-type: none"> • 虚拟服务器 • DMZ主机 • UPnP设置
安全设置	<ul style="list-style-type: none"> • IP地址过滤 • 域名过滤 • MAC地址过滤

	<ul style="list-style-type: none"> • Ping包控制 • IP与MAC地址绑定防ARP攻击
系统工具	<ul style="list-style-type: none"> • 系统安全日志 • 远程Web管理 • Web软件升级 • 流量统计 • 配置文件导入与导出
包装配件	<ul style="list-style-type: none"> • 多功能宽带路由器 TL-R1660+ • 电源适配器 • 用户手册 • 保修卡
使用环境	<ul style="list-style-type: none"> • 工作温度：0°C 到 40°C • 存储温度：-40°C 到 70°C • 工作湿度：10% 到 90%RH 不凝结 • 存储湿度：5% 到 90%RH 不凝结

普联技术有限公司
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
地址：深圳市南山区深南高新技术产业园24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。