

## PoE·AC一体化千兆VPN路由器

TL-R473GP-AC



## 产品简介

TL-R473GP-AC是TP-LINK专为小微型企业、办公室、别墅等环境开发的PoE·AC一体化VPN路由器产品，内置AC（无线控制器）和标准PoE（以太网供电）功能，可统一管理TP-LINK AP产品并为其供电，用户无需额外购置AC和PoE设备，直接搭配TP-LINK AP产品即可组建无线网络，管理便捷，性价比高。

TL-R473GP-AC采用企业级千兆硬件平台，提供5个千兆网口，同时还支持Web认证、IPSec/PPTP/L2TP VPN、上网行为管理、PPPoE服务器、防火墙、智能带宽控制等丰富的软件功能。

### 内置AC+PoE功能，简化小微企业/别墅环境无线组网

内置AC（无线控制器）功能，既是路由器又是无线控制器，能统一管理最多50台TP-LINK AP产品，组建无线网络；

可自动发现网络中的TP-LINK AP，并对AP进行统一配置和管理，实现AP零配置接入，即插即用，同时支持AP状态监控、AP升级和定时重启，维护简便。

所有LAN口均支持标准PoE供电，符合IEEE802.3af/at标准，单口最大输出功率30W；

适合小企业、办公室、别墅等环境搭建无线网络，无需额外购置AC和PoE交换机，部署维护简单，性价比高。

### 多种VPN，保障远程安全通信

支持IPSec VPN，加密企业和分支机构的机密数据，保障数据安全；

支持PPTP VPN和L2TP VPN服务器/客户端模式，方便出差员工、移动办公人员远程访问的企业内部服务器，轻松实现远程办公；

### 上网行为管理，规范员工网络使用

内置常见上网应用数据库，可一键管控各种桌面端、移动端上网应用，包括社交软件/视频软件/音乐软件/购物休闲软件/新闻资讯软件/P2P软件/金融软件/网络游戏/应用商店/基础应用等类别；

内置十几类几百个网址数据库，可一键限制员工对相应网站的访问；

支持过滤文件扩展类型，可方便地过滤内嵌在网页中的各种小文件，避免病毒、木马等通过这些小文件侵入企业网络，危害网络安全。

### 多种认证方式，管控上网权限，实现广告营销

支持Web认证，可通过认证页面推送商家广告信息；

支持短信认证，满足实名认证要求，并可基于手机号码进行二次营销；

支持PPPoE服务器，可实现内网用户统一拨号上网。

## PoE·AC一体化千兆VPN路由器

TL-R473GP-AC



### 高效防火墙，保障内外网安全

支持IP与MAC地址绑定，有效防止内/外网ARP欺骗；在遭受ARP欺骗时，可按照指定频率主动发送ARP更正信息，及时恢复网络正常状态；  
支持内/外网攻击防护功能，可有效防范各种常见的DoS攻击、扫描类攻击、可疑包攻击行为；  
支持基于MAC地址的过滤功能，有效阻断非法主机的接入；  
可为各种网络服务分配通过路由器的权限，保障内外网安全，支持基于用户组和时间段的访问控制规则，实现更精细化的管理。

### 灵活的带宽控制，保障带宽合理利用

支持基于带宽利用率启用带宽控制的弹性策略，可针对网络中每一台主机（IP）进行双向带宽控制，有效抑制BT、迅雷等P2P应用过度占用带宽，保障网络时刻畅通；  
提供基于IP的连接数限制功能，可限制每一台电脑的连接数占有量，防止少数用户过度占用大量连接数，确保游戏、上网、聊天、视频语音等顺畅进行。

### 更多实用功能

支持动态IP、静态IP接入技术；  
内/外网双向端口监控，满足相关部门的数据监控需求；  
支持DDNS及虚拟服务器功能，轻松搭建内网服务器及私有网站；  
支持UPnP及ALG服务功能，确保特殊网络应用顺利穿透NAT；  
全中文WEB管理界面，管理维护更加方便、快捷；  
支持自动清理功能，可在网络闲时自动清理设备缓存，提高设备稳定性；  
提供日志列表功能，详细记录网络运行状况；  
支持Ping、Tracert等多种故障检测工具，帮助快速发现、排除网络故障。

## PoE·AC一体化千兆VPN路由器

TL-R473GP-AC



### 功能特性

- 5个千兆网口，1WAN+4LAN
- 内置无线控制器，可统一管理TP-LINK AP产品
- 所有LAN口支持标准PoE供电，无需额外购买PoE交换机
- IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全
- 接入认证（Web认证、短信认证、PPPoE服务器）
- 上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/网页安全）

## PoE·AC一体化千兆VPN路由器

TL-R473GP-AC



## 技术参数

## 硬件规格

端口	1个10/100/1000M RJ45 WAN口 4个10/100/1000M RJ45 LAN口（支持PoE对外供电）
指示灯	每端口：Link/Act 每设备：SYS
PoE性能	符合IEEE 802.3af、IEEE 802.3at标准 单口最大输出30W 整机最大输出57W
输入电源	220V,50Hz
散热方式	自然散热
使用环境	工作温度：0°C~40°C, 工作湿度：10%~90%RH 不凝结 存储温度：-40°C~70°C, 存储湿度：5%~90%RH 不凝结
典型带机量	100台
外形尺寸	226(w)x131(D)x35(H) mm

## 软件功能

网络协议	TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS
运行状态	接口信息 流量统计 硬件资源利用率
接口设置	WAN设置 LAN设置
AP管理	AP设置，可统一管理50台TP-LINK AP产品 即插即用、无线网络设置 无线主机状态列表

## PoE·AC一体化千兆VPN路由器

TL-R473GP-AC



行为管控	<p>应用控制，一键管控社交软件/ 视频软件/ 音乐软件/ 购物休闲软件/ 新闻资讯软件/P2P 软件/ 金融软件/ 网络游戏/ 应用商店/ 基础应用等各种常见应用限制</p> <p>QQ黑白名单</p> <p>网站分组过滤</p> <p>过滤网页文件类型</p> <p>智能双向带宽控制</p> <p>访问控制列表 (ACL)</p> <p>行为审计</p>
安全管理	<p>ARP防护 (IP+MAC绑定、GARP)</p> <p>MAC地址过滤</p> <p>攻击防护 (DoS攻击防护、可疑包攻击防护)</p>
VPN	<p>IPSec VPN</p> <p>PPTP/L2TP VPN，支持服务器与客户端模式</p>
认证管理	<p>Web认证，支持本地认证、Radius认证、一键上网，满足多种认证需求</p> <p>短信认证，满足实名认证要求，并可基于手机号进行二次营销</p> <p>免认证策略</p>
高级功能	<p>PPPoE认证服务器</p> <p>路由设置 (策略路由、静态路由、系统路由)</p> <p>NAT设置 (NAPT、一对一NAT、ALG、虚拟服务器、NAT DMZ)</p> <p>DDNS (花生壳、科迈、3322)</p> <p>UPnP</p> <p>IP流量统计</p> <p>端口监控</p>
系统工具	<p>中文Web网管、远程管理</p> <p>配置备份与导入配置</p> <p>软件升级、自动清理</p> <p>诊断工具 (ping检测、tracert检测)</p> <p>系统时间设置</p> <p>系统日志</p>