

TP-LINK®



TP-LINK 无线接入点 (AP)

TL-AP1750GP全向

- 11AC双频并发，最高无线速率可达1750Mbps
- 内置5dBi全向天线，独立射频电路设计，覆盖半径可达300米
- 专业室外壳体设计，防水、防尘等级可达IP68，工作温度可达-30°C~65°C，适应各种恶劣环境
- 频谱导航，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡
- 功率线性可调，有效降低AP间相互干扰
- 自动剔除弱信号设备，避免拖累整个网络，提升无线网络性能
- 独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP
- Passive PoE网线供电，灵活布点
- 抱杆/壁挂安装，灵活简便



产品规格

产品型号	<ul style="list-style-type: none">TL-AP1750GP全向
安装方式	<ul style="list-style-type: none">抱杆/壁挂安装
尺寸	<ul style="list-style-type: none">360*360*60mm
无线	<ul style="list-style-type: none">2.4GHz频段：450Mbps5GHz频段：1300Mbps
端口	<ul style="list-style-type: none">1个10/100/1000Mbps RJ45端口
天线	<ul style="list-style-type: none">内置5dBi全向天线
天线覆盖角度	<ul style="list-style-type: none">360°
指示灯	<ul style="list-style-type: none">1个系统指示灯
按钮	<ul style="list-style-type: none">1个RESET按钮1个FAT/FIT模式拨动开关
电源	<ul style="list-style-type: none">53.5VDC/0.7A Passive PoE供电，供电距离达100M
管理	<ul style="list-style-type: none">FIT AP模式：由TP-LINK 无线控制器(AC)统一管理FAT AP模式：独立web页面管理
环境防护	<ul style="list-style-type: none">IP68等级防尘、防水
使用环境	<ul style="list-style-type: none">工作温度：-30°C~65°C工作湿度：10%~90%RH 不凝结存储温度：-40°C~70°C存储湿度：5%~90%RH 不凝结
推荐覆盖距离（开阔环境）	<ul style="list-style-type: none">2.4G：180米 5G：300米（配合不同无线终端时，实际

	覆盖距离可能有所差异)
无线功能	<ul style="list-style-type: none"> • SSID广播：支持 • SSID数量：8 (2.4GHz) +8 (5GHz) • 网络类型：访客网络、员工网络 • 无线加密：WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK • 用户隔离：无线网络间隔离、AP内部隔离 • 无线MAC地址过滤：支持白名单(50) • VLAN设置：支持SSID和Tag VLAN绑定 • 发射功率设置：支持1dBm线性调节 • WDS功能：支持 • 无线客户端数量限制：支持 • QoS：WMM • 踢除弱信号设备、禁止弱信号设备接入：支持
系统管理	<ul style="list-style-type: none"> • 设备管理：全中文WEB管理 • 系统日志：支持 • 恢复出厂设置：支持 • 备份配置：支持 • 导入配置：支持 • 软件升级：支持 • Ping看门狗：支持
推荐无线带机量	<ul style="list-style-type: none"> • 30 (2.4G) +50 (5G)
最大无线带机量	<ul style="list-style-type: none"> • 100 (2.4G) +100 (5G)

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南西路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。