

## PoE·AC一体化路由器

TL-R470P-AC



### 产品简介

TL-R470P-AC是TP-LINK全新推出的PoE·AC一体化路由器。内置AC（无线控制器）和4口标准PoE供电功能，可统一管理TP-LINK AP产品并为其供电，简化家庭无线组网复杂度。

#### 内置AC功能，可统一管理TP-LINK企业AP

内置AC功能，既是路由器又是无线控制器，可统一管控最多10台TP-LINK AP，轻松扩展企业无线网络；

可自动发现网络中的TP-LINK AP，并对AP进行统一配置和管理，实现AP零配置接入，即插即用，同时支持AP状态监控、AP升级和定时重启，维护简便。

#### 汇聚三大功能，化繁为简

TP-LINK PoE·AC一体化路由器汇聚PoE供电、AC（无线控制）、路由三种技术于一体，直接与TP-LINK AP搭配即为一套完整简洁的无线组网方案，让家庭用户也能享受酒店商用级的无线覆盖。

#### Mini身材，轻松放入信息箱

充分考虑家庭用户和小微企业组网需求，模块条机身设计，一手掌控，可轻松放入信息箱/弱电箱。

#### 一根网线，同时供电，布线方便

内置标准PoE网线供电模块，仅需一根网线与AP相连，即可独立工作，无需额外电源，布线简单方便。

### 功能特性

- 提供1个10/100M WAN口，4个10/100M LAN口
- 尺寸100mm\*98mm\*25mm，可轻松放入弱电箱/信息箱
- LAN口均支持标准PoE供电，符合IEEE802.3af/at标准，单口最大输出功率30W
- 内置AC功能，可统一管理10台 TP-LINK AP

# TP-LINK

## PoE·AC一体化路由器

TL-R470P-AC





## 技术参数

### 硬件规格

协议标准	IEEE802.3 IEEE802.3u
端口	1个10/100M自适应WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 4个10/100M自适应LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）
指示灯	每端口：Link/Act 每设备：SYS
PoE性能	符合IEEE 802.3af、IEEE 802.3at标准 单口最大输出30W 整机最大输出57W
电源规格	电源适配器，输入220V AC,50Hz，输出53.5VDC/1.13A
散热方式	自然散热
外形尺寸	100mmX98mmX25mm

### 产品功能

常用设置	连接设备管理 上网设置 无线设置（AP）
高级设置	网络参数 无线设置（AP），可管理最多10台TP-LINK AP 上网控制 高级用户 设备管理 设置向导



### 其它

包装配件	PoE·AC一体化路由器 TL-R470P-AC 电源适配器 说明书
使用环境	工作温度：0°C 到 40°C 存储温度：-40°C 到 70°C 工作湿度：10% 到 90%RH 不凝结 存储湿度：5% 到 90%RH 不凝结